



CONECTORES DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS:

- Accesorio terminal con rosca 5/8UNF Macho ó espigo Ø3/8" para conexiones 3/8"NPT h ó 3/8"NPT m
- Material de fabricación: aluminio inyectado, según norma AISI 12
- Tipo de gas: Gas natural y GLP (propano).

ESPECIFICACIONES

Elemento	Fe	Si	Cu	Ti	Zn	Mg	Mn	Ni	Remanente (Al)
AVG	1.139	10.01	0.9	0.014	0.604	0.2574	0.23	0.091	86.734

Norma de fabricación NTC - 332

Roscas ASA para tuberías y accesorios

Presión de trabajo que no exceden de 50 mbar

Presiones nominales de trabajo: GN:15- 25 mbar / GLP: 23-33 mbar

CÓD.	PRODUCTO	CONEXIONES
415005	CONECTOR CODO MIXTO AL	3/8" NPT h x 5/8 UNF m
450108	ACOPLE MIXTO RECTO	3/8" NPT h x 5/8 UNF m
415003	CONECTOR CODO	3/8 x 18 hilos NPT h
415001	ACOPLE RECTO	3/8 x 18 hilos NPT m



CONECTOR CODO MIXTO



ACOPLE MIXTO RECTO



CONECTOR CODO



ACOPLE RECTO

↳ Espigo 24 mm para manguera de Ø 3/8" ↳