



CONECTOR

Características: Elemento de conexión, utilizado en instalaciones de GN y GLP. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.

3/8" NPT h X 5/8" UNF m

Norma técnica: NTC 332



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	450108	3/8" NPT h	5/8" UNF m	Aluminio Inyectado	50 unidades	2 años

3/8" NPT h X 5/8" UNFm

Norma técnica: NTC 332



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	415005	3/8" NPT h	5/8" UNFm	Aluminio Inyectado	100 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



3/8" NPT h X ACOPLE MANGUERA 3/8"

Norma técnica: NTC 332



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	415003	3/8" NPT h	Acople Manguera 3/8"	Aluminio Inyectado	500 unidades	2 años

3/8" NPT m X ACOPLE MANGUERA 3/8"

Norma técnica: NTC 332



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	415001	3/8" NPT m	Acople Manguera 3/8"	Aluminio Inyectado	665 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



CONECTOR

Características: Elemento de conexión, utilizado en instalaciones de GN y GLP. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.

1/2" Flare m X 1/2" NPT m

Norma técnica: NTC-2104 y NTC 332



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	600038	1/2 " Flare m	1/2 " NPT m	Latón	500 unidades	2 años

1/2" Flare m X 3/8" NPT m

Norma técnica: NTC-2104 y NTC 332



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	600059	1/2" Flare m	3/8" NPT m	Latón	400 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



1/2" NPT m X M26 x 1,5

Norma técnica: NTC 332

Acero 12L14 con revestimiento zincado e irizado



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	450115 600113	1/2 " NPT m	M26 x 1,5 m	12L14	250 unidades	2 años

3/4" NPT m X 3/4" NPT m

Norma técnica: NTC 332

Acero 12L14 con revestimiento zincado e irizado



FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	450124	3/4" NPT m	3/4" NPT m	12L14	150 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



CONECTOR

Características: Elemento de conexión, utilizado en instalaciones de GN y GLP. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.

3/4" NPT m X M26 x 1,5



Norma técnica: NTC 332
Acero 12L14 con revestimiento zincado e irizado

FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	450116 600065	3/4" NPT m	M26 x 1,5 m	12L14	240 unidades	2 años

3/8" Flare m X 3/8" NPT m



Norma técnica: NTC-2104 y NTC 332

FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	600060	3/8" Flare m	3/8" NPT m	Latón CA360/CA377	500 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



1/2" Flare h X

Norma técnica: NTC-2104

FOTO	REF.	CONEXIÓN	CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1		en caja de:	
	600039	1/2" Flare h	Latón	300 unidades	2 años

1/2" NPT m X 1/4" NPT m



Norma técnica: NTC-2104

FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	610059	1/2" NPT m	1/4" NPT m	Latón	400 unidades	2 años

1/2" NPT m X 3/8" NPT m



Norma técnica: NTC-2104

FOTO	REF.	CONEXIONES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
	610073	1/2" NPT m	3/8" NPT m	Latón	400 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.