

CONECTOR **MEDIDOR ACERO**







Características:

Elemento de conexión, que permite empalmar los medidores mediante el uso de accesorios roscados con la tubería y/o para bloquear el paso de gas. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión Acero 12L14 con revestimiento zincado e irisado para el vástago y la tuerca.

La estructura de la tuerca estampada con aleta incorporada brinda mayor seguridad, pues es una sola pieza y se puede colocar sello de seguridad.

ROTULADO:

- Nombre del fabricante y distribuidor autorizado.
- Identificación del material (12L14)
- Tipo de medidor (G1,6 G2,5 G4)
- Fecha de fabricación: Día mes -año



(G1.6) M26 x 1,5 h X 1/2" NPT m -

Norma técnica para las conexiones roscadas: NTC 332.

FOTO	REF.	CONEXIÓNES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
-						
0	600061	M26 x1,5 h	1/2" NPTh	Acero 12L14	240 unidades	2 años

(G4) G 1-1/4" h X 3/4"" NPT m -



Norma técnica para las conexiones roscadas: NTC 332.

FOTO	REF.	CONEXIÓNES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
			#2			
O.P	600062	G1-1/4"h	3/4" NPT m	Acero 12L14	192 unidades	2 años

$(G2,5) M32 \times 2 h \times 1/2" NPT m$



Norma técnica para las conexiones roscadas: NTC 332.

FOTO	REF.	CONEXIÓNES		CUERPO	EMPAQUE	GARANTÍA
		#1	#2		en caja de:	
OP	600063	M32 x 2h	1/2"NPT m	Acero 12L14	60 unidades	2 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

